

SKS-HT728

Système d'enceintes home cinéma 5.1 canaux

NOIR



Systeme de son surround parfaitement équilibré doté d'enceintes avant Tallboy

Pour un impact audio maximal, votre ampli-tuner Onkyo doit être accompagné d'un jeu d'enceintes surround complet. Le nouveau système SKS-HT728 5.1 canaux s'impose comme l'équipement idéal, capable d'injecter puissance et vitalité dans tous vos films, jeux et morceaux de musique. L'impact visuel et sonore qu'il dégage repose principalement sur la paire d'enceintes avant autoportantes de style tallboy, présentant une puissance nominale de 130 W. De concert avec les enceintes centrales bidirectionnelles et surround à plage étendue, chacune d'entre elles délivrant également jusqu'à 130 W, elles offrent des fréquences hautes et moyennes étonnamment détaillées. Par ailleurs, à l'autre extrémité de la gamme de fréquences, le caisson de graves 290 W superbement calibré ajoute une puissance viscérale aux notes basses et aux effets basses fréquences.

SKF-770 Enceintes avant bidirectionnelles double circuit

- enceintes de graves, cône de 8 cm
- Tweeter à dôme symétrique 2,5 cm
- Puissance d'entrée max. : 130 W
- Dessus à finition laquée

SKC-770 Enceintes centrales bidirectionnelles double circuit

- 2 enceintes de graves, cône de 8 cm
- Tweeter à dôme symétrique 2,5 cm
- Puissance d'entrée max. : 130 W
- Panneaux latéraux à finition laquée

SKR-770 Enceintes surround à plage étendue

- Cône de 8 cm
- Puissance d'entrée max. : 130 W

Remarque : Toutes les enceintes présentent une impédance de 6 Ω, ainsi que des bornes et câbles d'enceintes avec code couleur. Toutes, sauf les enceintes avant, autorisent un montage mural.

SKW-770 Caisson de grave amplifié Bass Reflex

- Cône de 25 cm
- Puissance de sortie max. : 290 W
- Contrôle du niveau de sortie
- Façade à finition laquée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'enceinte	
Avant	bidirectionnelle, double circuit
Centre	bidirectionnelle, double circuit
Surround	plage étendue
Caisson de grave amplifié Bass reflex	
Composants	
Avant	2 enceintes de graves, cône de 8 cm Tweeter à dôme symétrique 2,5 cm
Centre	2 enceintes de graves, cône de 8 cm Tweeter à dôme symétrique 2,5 cm
Surround	cône de 8 cm
Caisson de grave	cône de 25 cm
Réponse en fréquence	
Avant	55 Hz - 50 kHz
Centre	60 Hz - 50 kHz
Surround	80 Hz - 20 kHz
Caisson de graves	25 Hz - 150 Hz
Niveau de pression en sortie	
Avant	79,5 dB/W/m
Centre	79 dB/W/m
Surround	81 dB/W/m
Puissance d'entrée max.	
Avant/centre/surround	130 W
Puissance de sortie max.	
Caisson de graves	290 W
Impédance nominale	
Avant/centre/surround	6 Ω
Sensibilité d'entrée et impédance	
Caisson de grave	140 mV/20 kΩ

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions (L x H x P)	
Avant (sans la base)	262 x 1050 x 262 mm
Centre	430 x 115 x 121 mm
Surround	115 x 230 x 96 mm
Caisson de grave	275 x 507 x 411 mm
Poids	
Avant	5,2 kg
Centre	2,2 kg
Surround	1,0 kg
Caisson de grave	11,6 kg
Emballage	
Dimensions (L x H x P)	683 x 1150 x 558 mm
Poids	35 kg

Conformément à sa politique d'amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l'aspect sans préavis.

ONKYO
 IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

Onkyo Corporation 2-1 Nishin-cho, Neyagawa-shi, Osaka 572-8540, JAPAN Tel: +81-72-831-8136 Fax: +81-72-833-5222 <http://www.onkyo.com/>
Onkyo China Limited Unit 1 & 12, 9/F, Ever Gain Plaza Tower 1, 88 Container Port Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong, SAR of CHINA Tel: +852-2429-3118 Fax: +852-2428-9039 <http://www.ch.onkyo.com/>
Onkyo U.S.A. Corporation 18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. Tel: +1-201-785-2600 Fax: +1-201-785-2650 <http://www.onkyousa.com/>
Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, 82194 Grobenzell, GERMANY Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.eu.onkyo.com/>